
Inmurningsfäste

För montering där luckan skall muras fast i betong eller liknande.

Pianogångjärn

Måste tilläggsbeställas på samtliga storlekar på STD-luckan. På EI30 samt EI60 ingår alltid gångjärn. Om inte gångjärn på EI30 samt EI60 skall monteras måste det anges på beställningen, luckan blir då ej typgodkänd. Ett extra lås monteras då istället för gångjärnet.



Tätningslist

För extra tätning. De rostfria luckorna levereras alltid med tätningslist.



Mejsellås (Ingår på alla brandklassade luckor)

STD-luckorna har lås på storlekar över 400x400. En 500x500-lucka är alltså försedd med mejsel-lås. Vad gäller specialmått på STD-luckorna så monteras lås på om någon utav sidorna är längre än 400mm. Om lås önskas på övriga storlekar måste detta anges.




Trekantslås

Kan monteras på EI30, EI60 samt STD.



Fyrkantslås

Kan monteras på EI30, EI60 samt STD



Abloy

Vi använder oss utav ett industrilås med beteckningen 3273. Om en särskild låsning/nyckel önskas till dessa lås behöver vi veta numret på den. Det tar ca 3 veckor att få hem den angivna låsningen. Kan monteras på EI30, EI60 samt STD.



ASSA cylinderlås med cylinder

Låset vi använder har beteckningen skåplås 593, det är ett sjustiftslås som passar ihop med cylinder 1307. Kan monteras på EI60 samt STD-luckorna. Passar ej på EI30 då låsets djup är större än luckans djup, låset sticker ut på baksidan av luckan och brandtätheten kan inte garanteras.



ASSA förberett med cylinder

Den egna cylindern måste passa ihop med låshus 593. Kan bara beställas på STD-luckorna, på EI60 enbart om kund skickar egen cylinder samt nyckel för komplett montering från fabrik.



Brandkårslås

Kan monteras på EI30, EI60 samt STD-luckorna.

Kakelbleck

Bleck som är gjorda för att passa även kaklade väggar.